

Frontal

Un papier d'impression sans bois mat blanc, non couché avec une finition marquée au feutre. Résistance à l'état humide et traitement fongicide.

Il est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit (n° de contrôle : CU-COC-807907, Licence Code : FSC-C004451).

Grammage	95 g/m ²	ISO 536
Epaisseur	126 µm	ISO 534

Adhésif

Le WW4031 est un adhésif permanent, à base acrylique.

Dorsal

BG45 blanc FSC, papier glassine supercalandré.

Le dorsal est fabriqué à partir de pâtes certifiées FSC® Mix Credit, n° de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Grammage	70 g/m ²	ISO 536
Epaisseur	61 µm	ISO 534

Complexe

Epaisseur totale	203 µm±10%	ISO 534
------------------	------------	---------

Données de performance

Tack initial	18 N/25mm	FTM 9 glass FINAT FTM 9 (vidro)
Adhésion à 90°	7 N/25mm	FTM2 st.st. 20min
Température minimum d'application	10 °C	
Température de service	-20 °C à 80 °C	

Performance de l'adhésif

WW4031 permet de retirer sans résidus les étiquettes des bouteilles lorsqu'elles sont lavées dans une solution alcaline. Il est idéal pour l'étiquetage des bouteilles consignées.

Applications et utilisations

Ce produit est conçu pour l'étiquetage du vin, il convient à l'étiquetage primaire de produits de qualité supérieure, par exemple: spiritueux, aliments spécialisés.

Il est conseillé d'utiliser une solution de soude concentrée à 1,5%, et à 80°C pour le lavage des bouteilles. L'enlevabilité est fortement influencée par la température de la solution de lavage (plus la température est élevée, meilleurs sera l'enlevabilité), par le type de papier utilisé, le type d'impression (ligne, demi-ton, aplat, vernis etc..) ainsi que par les conditions de stockage et environnementale des étiquettes appliquées. De part ces facteurs, que nous ne pouvons contrôler, nous ne pouvons pas garantir une absence de problème lors de l'opération de nettoyage des bouteilles. Il est ainsi indispensable que les étiquettes imprimées soient testées pour cette opération de lavage. L'utilisation de papiers non perméables n'est pas recommandée car ils réduisent les performances de lavage.

CO095

Fasson ®

NOBLE BLANC FSC
WW4031-BG45WH FSC



NOBLE BLANC FSC

WW4031

BG45WH FSC



The mark of
responsible forestry

Cette fiche technique a été générée automatiquement. Toutes les données doivent être considérées comme des valeurs typiques et sujettes à modification sans préavis. Le frontal et le dorsal utilisés peuvent influencer les valeurs d'adhésion. Des tests supplémentaires sont toujours recommandés. Si vous souhaitez faire une suggestion ou une remarque sur cette fiche, merci d'envoyer un courriel à datasheet.mgmt@eu.averydennison.com

Transformation et impression

Imprimable par toutes les techniques d'impression conventionnelles. En raison de la nature ouverte et texturée du matériau, les meilleurs résultats sont généralement obtenus avec ces techniques avec une conformabilité maximale de la plaque d'impression comme la flexo et l'offset.

Conformité et normes

La construction est fabriquée à partir de papiers certifiés FSC® Mix Credit, n°de contrôle: CU-COC-807907, Licence Code: FSC-C004451)

Durée de vie

Pour obtenir des performances optimales, utilisez ce produit moins de deux ans à compter de la date de fabrication, dans les conditions de stockage définies par FINAT (20-25 ° C; 40-50% HR). Un stockage prolongé en dehors de ces conditions peut réduire la durée de vie

Avery Dennison Materials Group Europe

Willem Einthovenstraat 11
2342 BH Oegstgeest
The Netherlands
+31 (0)85 000 2000

Garantie

Toutes les déclarations, les informations techniques et les recommandations d'Avery Dennison sont fondées sur des tests estimés fiables, mais ne constituent aucunement une garantie. Tous les produits Avery Dennison sont vendus selon les conditions générales de vente d'Avery Dennison, se reporter à la page <http://terms.europe.averydennison.com>. Il incombe à l'acheteur de déterminer de façon indépendante l'adéquation du produit pour l'utilisation prévue.



©2024 Avery Dennison Corporation. Tous droits réservés. Avery Dennison et toutes les autres marques Avery Dennison, cette publication, son contenu, les noms et codes de produits sont la propriété d'Avery Dennison Corporation. Les autres marques et noms de produits sont des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Cette publication ne peut être utilisée, copiée ou reproduite en tout ou en partie à d'autres fins que la commercialisation par Avery Dennison.